

Homeseal LDS SOLIPLAN

www.knaufinsulation.pl

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA JEDNOSTRONNIE
KLEJĄCA.



OPIS

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wodoodpornego papieru.

MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

1 HOMESAL LDS 0,04 FixPlus

TASMY KLEJĄCE I USZCZELNIACZE

3 HOMESAL LDS SOLIPLAN
4 HOMESAL LDS SOLIFIT-1
5 HOMESAL LDS SOLIMUR 310
6 HOMESAL LDS SOLIFIT-2

MEMBRANY PAROIZOLACYJNE

2 HOMESAL LDS FlexPlus
HOMESAL LDS 2
HOMESAL LDS 35 FixPlus
HOMESAL LDS 40
HOMESAL LDS 100
HOMESAL LDS 200 AluPlus

IZOLACJA TERMICZNA

7 Wełna mineralna KNAUF INSULATION

PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne	Wartość	Jednostka
Warstwa nośna	Biały papier pakowy	-
Warstwa klejąca	Dyspersja akrylowa, bez rozpuszczalników	-
Wytrzymałość (EN 1939)	cca 77	N/25 mm
Zawartość kleju	225	g/m ²
Odporność na temperaturę	-40 do +100	°C
Temperatura aplikacji	Powyżej -10, zalecane: ponad +5	°C
Grubość	cca 0,35	mm

Homeseal LDS SOLIPLAN

www.knaufinsulation.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowanie

HOMESEAL LDS SOLIPLAN -Jednostronnie biała taśma klejąco-uszczelniająca z warstwą nośną na bazie papieru pakowego. Pozwala na łatwe zerwanie taśmy. Służy do tworzenia trwale elastycznych i hermetycznych połączeń na zakładach pomiędzy warstwami paroizolacji. Stosowana również do mocowania folii do sąsiednich i przenikających się elementów o gładkiej powierzchni, ograniczając wnikanie pary wodnej do przegrody (zgodnie z EN 13859 i ETAG 007). Profesjonalnie i hermetycznie wykonane złącza, szczelne połączenie warstw paroizolacji przy użyciu taśmy HOMESEAL LDS SOLIFIT-1 gwarantują efektywną żywotność połączeń nawet > 50 lat (raport z badań PB SO-126/02 z Uniwersytetu w Kassel). Trwale łączy folie polietylenowe, poliamidowe, polipropylenowe i aluminiowe. Doskonale łączy się płytami OSB, powierzchnią metali odpornych na korozję i PCV.

Niezmiennne parametry wytrzymałościowe w trakcie użytkowania

Prawidłowy montaż z zastosowaniem systemowych akcesoriów Homeseal LDS zapewnia wysoka odporność na starzenie i spełnia wymagania ETAG (wytyczne Europejskiej Aprobaty Technicznej dotyczącej drewnianych domów szkieletowych).

Sposób składowania

Materiał należy przechowywać w suchym miejscu, bez narażania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

System Homeseal

System Homeseal w połączeniu z izolacją cieplną z wełny mineralnej Knauf Insulation stanowi kompletne rozwiązanie z zakresu ochronieplnej i wilgotnościowej poddasza. Zapewnia zdrowy i przyjazny klimat, minimalizuje straty ciepła i ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodzie.

POZOSTAŁE AKCESORIA WCHODZĄCE W SKŁAD SYTEMU HOMESEAL

LDS Solifit-1

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wysokogęstościowego polietylenu.

LDS Solifit-2

Dwustronna, akrylowa taśma samoprzylepna do trwałego zamocowania paroizolacji do profili stalowych.

LDS Solimur 310

Bezrozpuszczalnikowa, wytrzymała i elastyczna masa uszczelniająca w poręcznej plastikowej tubie o pojemności 310 ml.

LDS 0.04 FixPlus

Wytrzymała, polipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszczalna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń.

Homeseal LDS FlexPlus

Inteligentna paroizolacja o poszerzonym zakresie oporu dyfuzyjnego.

Homeseal LDS 2

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej.

Homeseal LDS 35 FixPlus

Wytrzymała polietylenowa membrana paroizolacyjna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń.

Homeseal LDS 40

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej.

Homeseal LDS 200 AluPlus

Wzmocniona membrana paroizolacyjna z wielowarstwowego polietylenu powlekanego aluminium.

Homeseal LDS 100

Membrana paroizolacyjna z polietylenu o niskiej gęstości.



Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana treści lub wykorzystywanie w celach komercyjnych w jakiegokolwiek postaci, w tym drogą elektroniczną bez zgody Knauf Insulation Sp. z o.o. jest zabronione. Informacje zawarte w karcie technicznej mają charakter informacyjny, zawierają podstawowe i ogólne informacje dotyczące produktu. Knauf Insulation Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne i omyłkowo podane informacje zamieszczone w materiałach, oraz za skutki ich wykorzystania.

Knauf Insulation Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 6
Warszawa 02-134
Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10
E-mail: biuro@knaufinsulation.com

Dział Techniczny

Tel.: +48 223695943
E-mail: doradcatechniczny@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.pl

challenge.
create.
care.